




WWW.BRIDGESTONE-MC.DE

FREIGABEN

Händler-Login

Zulässige Reifenpaarungen für eine Suzuki GW 250 DC (ab 12)

Suchergebnisse 1 - 1 von 1

Größe Profil	Luft	Artikel-Nr.	Fuß- note Fgb.
 110/80 - 17 57H TL BT 45 F	2.2	76039	1
140/70 - 17 66H TL BT 45 R	2.5	76050	

Suchergebnisse 1 - 1 von 1

Neue Suche

Motorrad-Hersteller:
 Hubraum:
 Motorrad-Modell:

Fußnoten

- 1: Ohne Bindung
- 2: Eintrag in den Fahrzeugpapieren (Original-ABE)
- 3: Freigabe Importeur/Hersteller ohne Eintragung
- 4: Freigabe Reifenhersteller ohne Eintragung
- 5: Freigabe Importeur/Hersteller eintragungspflichtig
- 6: in Vorbereitung,aktuellen Stand nachfragen
- 7: Schlauchlos-Ausführung wird mit Schlauch montiert
- 8: Teilegutachten vorhanden - Eintragung notwendig
- 9: Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig
- 10: Mischbereifung möglich (Freigabe des Herstellers beachten)
- 11: wenn Größen nicht in den Papieren eingetragen sind, ist eine Anbauabnahme erforderlich!
- 12: M+S Aufkleber anbringen - Höchstgeschwindigkeit beachten!
- 13: DOT Datum kontrollieren
- 14: Unbedingt bei jedem Reifenwechsel Ventile austauschen, nur Kawasaki Originalteile mit Teilernr.: 16126-1390 verwenden, Anzugmoment 12Nm.
- 21: Die Profile BT014, BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.
- 22: Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen miteinander kombiniert werden.
- 23: Die Profile BT016, BT016Pro, S20, S20 EVO dürfen kombiniert werden.
- 24: Die Profile BT54, BT57, BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.
- 25: Die Profile BT020 und BT021 sind miteinander kombinierbar.
- 26: Die Profile BT015, BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.
- 27: Die Profile TW und BW sind miteinander kombinierbar.
- 28: Die Profile BT021, BT023 und T 30 dürfen kombiniert werden.

(A) = Auslauf-Modell



Händlersuche

